

MATRIZ DE EVALUACION TECNICA					
GEOTEXTIL NO TEJIDO D/200 GR					
No.	REQUISITOS	CANTIDAD	UNIDAD	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIESTER	33.580,00	M2		
2	GRAMAJE $\geq 200 \text{ g/m}^2$				
3	RESISTENCIA UV $\geq 90\%$				
4	Resistencia a la tracción (ASTM D4632 – Grab) entre 700–800 N				
5	Alargamiento a la rotura $>50\text{--}60\%$				
6	Punzonamiento CBR (ASTM D6241) 2,0–2,5 kN				
7	Largo del rollo $\geq 100 \text{ m}$				
8	Condición de entrega DDP, Almacen Central Santa Cruz de YPFB TR.				
9	Tiempo de entrega (Días)	30	DIAS		

MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA					
GEOTEXTIL NO TEJIDO D/400 GR					
No.	REQUISITOS	CANTIDAD	UNIDAD	SI CUMPLE	NO CUMPLE
1	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIESTER	12.420,00	M2		
2	Gramaje $\geq 400 \text{ g/m}^2$				
3	Resistencia UV $\geq 90\%$				
4	Resistencia a la tracción (Grab, ASTM D4632) 1.200 –1.500N				
5	Alargamiento a la rotura $>50\text{--}60\%$				
6	Punzonamiento CBR (ASTM D6241) 3,5 – 4,5 kN				
7	Largo del rollo $\geq 100 \text{ m}$				
8	Condición de entrega DDP, Almacen Central Santa Cruz de YPFB TR				
9	Tiempo de entrega (Días)	30	DIAS		