

# MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

N° DE INVITACIÓN: 5000005441

PROYECTO: Provisión Materiales Protección Mecánica y anticorrosiva del GASYRG

ITEM	Características	Detalle	Cumple (SI / NO)		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente n...
1	CINTA VISCOWRAP ST 2" x 33'				
	Cantidad:	4 UN.			
	Marca:	Especificar.			
	Características:	Debe cumplir al menos una de las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"><li>• Impermeable a la humedad y gases.</li><li>• Adhesión inmediata al sustrato/características de humectación permanente.</li><li>• No necesita imprimación.</li><li>• Mínima preparación de superficie requerida (SP2-Cepillo de alambre).</li><li>• Compatible con sistema de protección catódica.</li><li>• Material inerte, no se degrade con el tiempo.</li><li>• Resistente a condiciones de suelo agresivas con presencia de agua, ácidos, sales y material orgánico.</li><li>• Contiene materiales, retardantes del fuego y tiene propiedades de autoextinción.</li><li>• Resistente a rayos UV.</li><li>• Resistencia térmica desde -45°C a 70°C.</li><li>• Resistencia al impacto (ISO 21809-3 2016 Annex D) mayor o igual 133 in-lbf (15 J)</li><li>• Cumple con NACE 0109:2019 e ISO 21809-3:2016</li></ul>			
	Ficha Técnica:	Se debe adjuntar la ficha técnica del producto.			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 30 días calendario.			
	LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte			
2	CINTA VISCOWRAP ST 16" x 33'				
	Cantidad:	56 UN. (563,2704 m)			
	Marca:	Especificar.			
	Características:	Debe cumplir al menos una de las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"><li>• Impermeable a la humedad y gases.</li><li>• Adhesión inmediata al sustrato/características de humectación permanente.</li><li>• No necesita imprimación.</li><li>• Mínima preparación de superficie requerida (SP2-Cepillo de alambre).</li><li>• Compatible con sistema de protección catódica.</li><li>• Material inerte, no se degrade con el tiempo.</li><li>• Resistente a condiciones de suelo agresivas con presencia de agua, ácidos, sales y material orgánico.</li><li>• Contiene materiales, retardantes del fuego y tiene propiedades de autoextinción.</li><li>• Resistente a rayos UV.</li><li>• Resistencia térmica desde -45°C a 70°C.</li><li>• Resistencia al impacto (ISO 21809-3 2016 Annex D) mayor o igual 133 in-lbf (15 J)</li><li>• Cumple con NACE 0109:2019 e ISO 21809-3:2016</li></ul>			
	Ficha Técnica:	Se debe adjuntar la ficha técnica del producto.			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 30 días calendario.			
	LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte			
3	CINTA VISTAQ PE OUTERWRAP 6" x 100'				
	Cantidad:	88 unidades.			
	Marca:	Especificar.			
	Características:	<b>Debe cumplir al menos una de las siguientes especificaciones:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resistente a la humedad y los gases.</li><li>• Resistente a condiciones agresivas del suelo como agua, ácido, sales o materia orgánica del suelo.</li><li>• Resistente a los rayos ultravioleta.</li><li>• Rangos de aplicación de -40°C a 85°C.</li><li>• Resistencia al impacto (EN 12068) mayor a 133 pulg-lbf</li><li>• Resistencia adhesiva (ASTM D1000) mayor a 133 pulg-lbf / pulg</li><li>• Resistencia a la tracción (ASTM D1000) 30 [lbf / in] para 15 mils</li></ul>			
	Ficha Técnica:	Se debe adjuntar la ficha técnica del producto.			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 30 días calendario.			
	LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte			