

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

N° DE INVITACIÓN: 5000005689

PROYECTO: PROVISIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

UNIDAD SOLICITANTE: Sub Gerencia de Operaciones

Item	Características	Detalle	Cumple (SI / NO)		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente n...
1	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU				
	Cantidad:	4 unidades.			
	Marca:	Especificar			
	Modelo:	Especificar			
	Capacidad:	24.000 BTU.			
	Características:	Tecnología Inverter Tipo Split Frío / calor Gas refrigerante ecológico R32 Certificado IBMETRO (a presentar cuando se entregue el equipo en almacén)			
	Marcas Permitidas:	White-Westinghouse, LG, Samsung, Pride, York, Gree, o calidad equivalente.			
	Garantía:	2 años como mínimo.			
	Requisito Proveedor:	Licencia Ambiental, Licencia para actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) y el Registro Nacional para Trabajos en Refrigeración y Aire Acondicionado (RENTAA).			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 15 días calendario.			
	LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte			
2	AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU				
	Cantidad:	3 unidades.			
	Marca:	Especificar			
	Modelo:	Especificar			
	Capacidad:	60.000 BTU.			
	Características:	Tecnología Inverter Tipo Piso-Techo Frío / calor Gas refrigerante ecológico R410A o R32 Certificado IBMETRO (a presentar cuando se entregue el equipo en almacén) Especificaciones de energía de la Estación: Compresor: Trifásica 480 / 380 Vac, 50 / 60 Hz.			
	Marcas Permitidas:	White-Westinghouse, LG, Samsung, Pride, York, Gree, o calidad equivalente.			
	Garantía:	2 años como mínimo.			
	Requisito Proveedor:	Licencia Ambiental, Licencia para actividades con Sustancias Peligrosas (LASP) y el Registro Nacional para Trabajos en Refrigeración y Aire Acondicionado (RENTAA).			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 15 días calendario.			
	LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte			
3	CONVERTIDOR DE FRECUENCIA				
	Cantidad:	5 unidades.			
	Marca:	Especificar			
	Modelo:	Especificar			
	Capacidad:	Como mínimo corriente y potencia nominal 15 [A] y 7,5 [KW]			
	Características:	Capacidad para adecuar el Voltaje de 480 VAC a 380 VAC, frecuencia de 60 Hz a 50 Hz para un equipo A/C capacidad 60.000 BTU. Voltaje alimentación Variador: Monofásico 110 VAC / bifásica 220 VAC, frecuencia 60 Hz. Salida de variador hacia la carga (A/C) 380 VAC, 50 Hz. Interfaz para operación y programación. Grado de protección IP20 (estándar), NEMA 1 o IP66.			
	Garantía:	1 año como mínimo.			
	TIEMPO ENTREGA	Menor o igual a 15 días calendario.			
	LUGAR ENTREGA	DDP, Almacenes YPFB Transporte			
CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN (Cumple / No Cumple)*					